



# OKANO LUBRICANT



## OKANO CVTF

### トップパフォーマンス 無段変速機フルード (CVT)

#### 製品概要

OKANO CVTFは高品質なCVT専用オイルで、快適な走行を実現し、トランスミッションの寿命を延ばします。また、メンテナンス間隔を延長し、ベルトとプーリーの優れた耐摩耗性および耐久性を提供します。プッシュベルト式およびチェーン式CVTに対応し、さまざまな無段変速機(CVT)に使用できます。

#### 適合表

概略となりますので詳細は別リンクでご確認ください

メーカー	名称	メーカー	名称
トヨタ	TC, FE, eトランスフルードTE	VW/アウディ	G 052 180 A2
日産	NS-1, NS-2, NS-3, Matic FluidD,N,CVTフルード	ダイムラー	NS-2, CVTF+4
		クライスラー	
ホンダ	Z-1, HMMF, HCF-2, HEVF-Type1	GM	DEXRON-CVT
		BMW	Mini Cooper EZL 799
三菱	SP-III, J1, J4, J4+, 純正	現代	CVT J1
マツダ	CVTF 3320	起亜	CVT J1, SP
スバル	ECVT Fluid, FG, Lineatronics, II/III, Chain CVT, Lineatronics, LV	フィアット	ECVT Fluid
		フォード	MERCON V/SP, タイプF, WSS-M2C933-A
ダイハツ	DC,DFE	メルセデスベンツ	MB236.20 (0019894603)
スズキ	TC/3320/4401, NS-2, Green 1/1(VI/2), S-CVT		

#### 特長

- 高い金属間摩擦係数を持ち金属ベルトとプーリー間の動力伝達をスムーズに行います。
- 多様なCVTに対応しジャダー防止寿命を長く維持し長時間、異音と異常振動の発生を防ぎます。
- 優れた添加剤の効果により、金属摩耗を極限まで抑えます。
- 強力な油膜を形成し、せん断安定性に優れます。

#### 代表性状

外観	淡黄色
密度 (g/cm <sup>3</sup> @15°C)	0.8467
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s @ 40°C)	34.26
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s @ 100°C)	7.244
粘度指数	183
流動点 (°C)	-42.5
引火点 (°C)	226
荷 姿	1L 4L 5L

#### 性 能

##### 優れた耐ジャダー耐久性 Superior Anti-shudder Durability

